

Приложение № 1

к свидетельству об уполномочивании
на проведение испытаний в целях
утверждения типа средства
измерений или утверждения типа
стандартного образца, работ по
метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии

№ 14 от 25.11.2022

На 16 листах

Редакция № 1 от 25.11.2022

**ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА ИСПЫТАНИЯ В ЦЕЛЯХ
УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
1	Авторефрактокератометры, авторефрактометры
2	Средства измерений оптической силы рефракции глаз, астигматизма, угла поворота оси астигматизма глаза и радиуса кривизны роговицы глаза
3	Диоптриметры
4	Линейки скиаскопические
5	Наборы пробных очковых линз
6	Периметры настольные
7	Измерители длины рулонных материалов
8	Машины и шаблоны кожемерные
9	Ростомеры медицинские
10	Средства геодезических измерений
11	Средства измерений длины, угла
12	Тонометры офтальмологические
13	Средства измерений внутриглазного давления
14	Шаблоны путевые контрольные
15	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
16	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
17	Весы для взвешивания транспортных средств в движении
18	Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
19	Динамометры
20	Ключи динамометрические
21	Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
22	Твердомеры
23	Твердомеры для резины и пластмассы
24	Грузопоршневые манометры
25	Измерители артериального давления
26	Манометры
27	Преобразователи давления

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
28	Калибраторы давления
29	Виброметры ускорения, скорости, перемещения
30	Контрольно-сигнальная аппаратура для определения вибрации
31	Измерительные системы и измерители скорости движения транспортных средств (стационарные)
32	Измерители скорости движения транспортных средств (портативные)
33	Калибраторы вибрации
34	Таксометры
35	Тахографы
36	Тахометры
37	Автоцистерны
38	Дозаторы пипеточные и бутылочные
39	Меры вместимости металлические (конические меры, мерные кружки)
40	Мерники технические
41	Мерники первого и второго разряда
42	Пурки для определения натуры зерна
43	Топливо-, масло-, газораздаточные колонки
44	Расходомеры, расходомеры-счетчики, системы (комплексы) измерения расхода
45	Приборы учёта воды индивидуальные с диаметром условного прохода до 20 мм
46	Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм
47	Приборы учёта расхода газа, индивидуальные
48	Устройства пробоотборные, аспираторы для отбора проб газа и воздуха
49	Ротаметры
50	Резервуары для нефти и нефтепродуктов, применяемые при осуществлении торговли и расчетов
51	Вискозиметры динамической и условной вязкости
52	Измерители плотности
53	Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах
54	Анализаторы физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ
55	Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
56	Анализаторы состава и свойств биологических сред
57	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах
58	Измерители содержания компонентов в газовых средах
59	Дымомеры
60	Измерители влажности воздуха и газов
61	Имитаторы электродных систем, ионометры и pH-метры, первичные преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, pH-метрам

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
62	Измерители удельной электрической проводимости растворов
63	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
64	Измерители-регуляторы температуры
65	Калориметры сжигания
66	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчётчиков
67	Измерители-регистраторы температуры
68	Термометры манометрические
69	Термометры биметаллические
70	Термометры стеклянные ртутные лабораторные
71	Термометры стеклянные жидкостные
72	Термометры электроконтактные
73	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
74	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
75	Термометры электронные
76	Термометры для измерения температуры тела человека (медицинские) контактные
77	Устройства термостатирующие измерительные
78	Теплосчетчики
79	Вычислители тепловой энергии
80	Преобразователи температуры измерительные
81	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
82	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения
83	Измерители мутности
84	Измерители уровня звука (шумомеры)
85	Измерители напряжения соприкосновения и тока короткого замыкания
86	Измерители параметров устройств защитного отключения
87	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного заземления
88	Измерители токов утечки
89	Измерители цепи «фаза-нуль»
90	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, емкости, индуктивности
91	Средства для измерений показателей качества электрической энергии
92	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты
93	Счетчики электрической энергии постоянного тока
94	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и менее
95	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности более

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
	0,2S
96	Трансформаторы тока измерительные
97	Трансформаторы напряжения измерительные до 220 кВ
98	Установки (стенды) высоковольтные
99	Шунты постоянного тока
100	Измерители интервалов времени
101	Счетчики перемещающихся объектов
102	Приборы учета готовой продукции
103	Измерители мощности
104	Измерители ослабления
105	Измерители параметров формы и спектра сигналов
106	Измерители параметров согласования трактов
107	Измерители уровня напряжения сигналов
108	Источники сигналов с калиброванными параметрами
109	Мониторы медицинские
110	Пульсоксиметры
111	Приборы для измерения электромагнитных помех
112	Приборы кабельные переносные
113	Сумматоры тарифные электронные
114	Устройства сбора и передачи данных
115	Электрокардиографы
116	Системы холтеровского мониторинга
117	Электроэнцефалографы и электромиографы
118	Эргометры медицинские
119	Измерители объемов передаваемой информации
120	Комплексы автомобильной диагностики
121	Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств
122	Средства для диагностирования тормозных систем транспортных средств
123	Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей
124	Средства для контроля света фар автомобилей
125	Средства для балансировки автомобильных колес
126	Средства для контроля бокового увода колес автотранспорта
127	Автоматизированные системы, комплексы, установки для контроля и учета электроэнергии, тепловой энергии, воды и газа
128	Автоматизированные системы, комплексы, установки для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
129	Системы информационно-измерительные управляющие
130	Эталоны (установки) предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки
131	Эталонные меры напряжения, сопротивления электрической емкости и индуктивности

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Длина	От 0,5 до 1000 мм	Разряд	3, 4, 5
			Класс точности	1, 2, 3, 4, 5
		От 0 до 2000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02$ мм
		От 6 до 250 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,008-0,018)$ мм
		От 6 до 160 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(1,8-4,0)$ мкм
		От 0 до 5000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,2-2,0)$ мм
		От 0 до 320 мм	Абсолютная погрешность	± 1 мкм
		От 0 до 750 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(2-7,5)$ мм
		От 0 до 600 мм	Абсолютная погрешность	± 2 мкм
		От 50 до 1250 мм	Абсолютная погрешность	± 4 мкм
		От 0 до 1000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,10-1,5)$ мм
		От -300 до 300 мкм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,06-1)$ мкм
		От 0 до 150 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(1,0-2,0)$ мкм
		От 0 до 20 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02$ мм
		От 0 до 50 м	Класс точности	2, 3
		От 0 до 5000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ мм
		От 0,02 до 1,00 мм	Класс точности	1, 2
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,015-0,15)$ мм
		От 0 до 300 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(1,4-12)$ мкм
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(2,0-10)$ мкм
		От 0 до 2000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2$ мкм
		От 0 до 2 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05$ мм
		От 0 до 500 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,03$ мкм
		Ra от 0,2 до 250 мкм	Относительная погрешность	$\pm(4 \% - 10 \%)$
		Ra от 25 до	Относительная	$\pm(12 \% - 17 \%)$

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		0,025 мкм	погрешность	
		От 0,05 до 250 м	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ мм
2	Угол	От 0° до 360°	Абсолютная погрешность	$\pm(1-90)''$
		От 0° до 360°	Абсолютная погрешность	$\pm(2-60)'$
		От -15' до 15'	Систематическая погрешность работы компенсатора	$\pm 0,3''$
3	Прямолинейность	От 0 до 1600 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,6-25)$ мкм
4	Оптическая сила	От -25 до 25 дптр	Абсолютная погрешность	$\pm 0,06$ дптр
5	Глазное давление	От 7 до 50 мм рт.ст.	Абсолютная погрешность	$\pm(2-5)$ мм рт.ст.
		От 9 до 62 гПа	Абсолютная погрешность	± 7 гПа
6	Масса (измерение)	От 1 мг до 20 кг От 1 мг до 40 кг От 1 мг до 500 кг От 10 мг до 200 т	Относительная погрешность	$\pm 0,0005$ % $\pm 0,0015$ % $\pm 0,005$ % $\pm 0,015$ %
	Масса (воспроизведение)	От 1 мг до 20 кг	Класс точности Разряд	F ₁ , F ₂ II, III
		От 1 мг до 500 кг	Класс точности Разряд	M ₁ , M ₁₋₂ , M ₂ , M ₂₋₃ , M ₃ IV, V, VI
7	Сила	От 0,001 Н до 5 кН От 2 до 100 кН От 10 кН до 2 МН	Относительная погрешность	$\pm 0,005$ % $\pm 0,015$ % $\pm 0,15$ %
	Крутящий момент	От 0,05 до 1500 Н·м	Относительная погрешность	$\pm 1,5$ %
	Твердость	От 30 до 450 HB для шкал твердости HB10/1000, HB10/3000	Относительная погрешность	± 3 %
		От 8 до 2000 HV для шкал твердости HV5, HV10, HV30, HV100	Относительная погрешность	± 3 %
		От 20 до 67 HRC	Абсолютная погрешность	± 1 HRC
		От 70 до 93 HRA	Абсолютная погрешность	$\pm 1,2$ HRA
		От 25 до 100 HRB	Абсолютная погрешность	± 2 HRB
		HR15N 70-94 HR30N 40-86 HR45N 20-78	Абсолютная погрешность	± 1 HRN
		HR15T 62-92 HR30T 15-82	Абсолютная погрешность	± 2 HRT

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
8	Давление	HR45T 10-72		
		От 0 до 100 единиц твердости	Абсолютная погрешность	±1 единиц твердости
		От -100 кПа до 0 кПа	Класс точности	0,15
		От -40 до 40 кПа	Абсолютная погрешность	±0,4 кПа
		От 0 до 2400 Па	Класс точности	1,0
9	Параметры движения и вибрации	От -0,1 до 60 МПа	Класс точности	0,05
		6 МПа	Класс точности	0,05
		От 10 до 60000 об/мин	Относительная погрешность	±0,1 %
		От 100 до 100000 об/мин	Абсолютная погрешность	±1 ед. счета
		От 20 до 220 км/ч	Абсолютная погрешность	±4 км/ч
	Частота излучения, скорость движения	Ёмкость счетчика от 100 до 100000	Абсолютная погрешность	±1 ед. счета
		От 0 до 9999999	Абсолютная погрешность	±1 ед. счета
		От 10 до 24,15 ГГц	Абсолютная погрешность	±0,1 ГГц
	Пройденный путь, скорость движения, коэффициент транспортного средства	От 0 до 999999,9 км	Относительная погрешность	±1 %
		От 0 до 300 км/ч	Абсолютная погрешность	±1 км/ч
		От 0 до 24800 имп/км	Абсолютная погрешность	±5 с/сут
		Диапазон констант: от 500 до 5000000	Абсолютная погрешность: платы пробега часов Относительная погрешность δ нач.интервала	±1 ед. счёта ±0,1 км ±60 с/сутки ±1 %
	Частота механических колебаний, амплитуда виброперемещения, амплитуда виброскорости, амплитуда виброускорения	От 20 до $1 \cdot 10^4$ Гц От $1 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м/с От 0,1 до $1 \cdot 10^3$ м/с ²	Относительная погрешность	±12 %
10	Объем	От 2 мкл до 10 000 мл	Относительная погрешность	±0,05 %
			Разряд	1, 2
			Класс точности	1, 2
		От 0 до 100 000 м ³	Относительная погрешность	±0,02 %
		От 0 до 1000 мл	Относительная погрешность	±1,5 %

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
	Натура зерна	Объем меры: 1 л	Абсолютная погрешность	± 4 г
	Расход жидкостей	От 0,015 до 600 м ³ /ч	Относительная погрешность	$\pm 0,05$ %
	Расход газов	От 0,016 до 10 м ³ /ч	Относительная погрешность	$\pm 0,5$ %
11	Перепад давления	От 100 Па до 63 кПа	Класс точности	1,0
12	Кинематическая вязкость	От 0 до 18000 мм ² /с	Относительная погрешность	$\pm 0,30$ %
13	Условная вязкость	От 0,1 до 300 с	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2$ с
	Динамическая вязкость	От $1 \cdot 10^{-4}$ до 100 Па·с	Относительная погрешность	± 3 %
		От $3 \cdot 10^{-4}$ до 10 Па·с·г/см ³		± 3 %
14	Плотность	От 0,6 до 2,0 г/см ³	Абсолютная погрешность	$\pm 0,001$ г/см ³
15	Объемная доля, массовая доля (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 % до 100 %	Относительная погрешность	$\pm 1,0$ %
			Относительное среднее квадратическое отклонение	0,1 %
16	Концентрация (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 до 1000 г/дм ³	Относительная погрешность	± 1 %
			Абсолютная погрешность	$\pm 4 \cdot 10^{-3}$ мг/дм ³
			Относительное среднее квадратическое отклонение	0,1 %
17	Температура застывания, помутнения, кристаллизации, точка замерзания, отгона нефтепродуктов, предельная температура фильтруемости нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От -70 °C до 360 °C	Абсолютная погрешность	$\pm 0,3$ °C
18	Объемная доля отгона нефтепродуктов (физические свойства и	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ %

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
	характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)			
19	Давление насыщенных паров нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От 9 до 150 кПа	Относительная погрешность	$\pm 5 \%$
20	Показатели физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ
21	Счетная концентрация (частиц, клеток)	От 0 до $1 \cdot 10^7$ клеток/мл (шт/см ³)	Относительная погрешность	$\pm 10 \%$
22	Размер частиц	От 0,1 до 1000 мкм	Относительная погрешность	$\pm 10 \%$
23	Показатели состава и свойств биологических сред	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) состава и свойств биологических сред	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) состава и свойств биологических сред
24	Влажность	От 7 % до 35 %	Относительная погрешность	$\pm 0,1 \%$
		От 35 % до 70 %	Относительная погрешность	$\pm 2 \%$
25	Объемная доля, массовая доля (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 % до 100 %	Приведенная погрешность	$\pm 2,0 \%$
			Абсолютная погрешность	$\pm 0,001 \%$
26	Концентрация (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 до 2000 мг/м ³	Относительная погрешность	$\pm 10 \%$
	нижний концентрационный предел распространения пламени	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 5 \%$
27	Относительная влажность воздуха	От 5 % до 98 %	Абсолютная погрешность	$\pm 3,0 \%$

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		От 10 % до 100 % (расчетное значение)	Абсолютная погрешность	$\pm 2,0 \%$
28	Показатель активности ионов рХ рН	От -20 до 20 От -1 до 14	Абсолютная погрешность	$\pm 0,01$
29	Удельная электрическая проводимость	От 0 до 100 См/м	Относительная погрешность	$\pm 1,0 \%$
30	Температура	От -80 °С до 231,928 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		От 231,928 °С до 420 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,06 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		От 420 °С до 1200 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 1,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
		От -80 °С до 1200 °С	Приведенная погрешность	$\pm 0,10 \%$
		От -200 °С до 1300 °С	Класс точности	0,25
31	Удельная энергия сгорания	От 7 до 40 кДж	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$
32	Температура вспышки нефтепродуктов	От 30 °С до 280 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
33	Световой коэффициент диффузного отражения	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0 \%$
34	Показатель преломления	От 1,2000 до 1,700	Абсолютная погрешность	$\pm 1 \cdot 10^{-4}$
		От 0 % Brix до 100 % Brix	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2 \%$ Brix
35	Оптическая плотность	От -0,501 до 3,000 Б	Абсолютная погрешность	$\pm 0,010 \text{ Б}$
36	Спектральный коэффициент направленного пропускания	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 0,5 \%$
37	Коэффициент поглощения света	От 0 до 10 м ⁻¹	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05 \text{ м}^{-1}$
38	Коэффициент ослабления светового потока	От 0 % до 100 %	Приведенная погрешность	$\pm 1 \%$
39	Длина волны оптического излучения	От 190 до 1100 нм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,4 \text{ нм}$
		От 8000 до 200 см ⁻¹	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05 \text{ см}^{-1}$
40	Мутность	От 0,1 до 4000 ед. мутности	Абсолютная погрешность	$\pm 0,1 \text{ ед. мутности}$
			Относительная погрешность	$\pm 6,0 \%$
41	Напряжение	От 0 до 1000 В	Относительная погрешность	$\pm 0,002 \%$

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
	постоянного тока		погрешность	
		1,0186 В	Разряд	3
			Класс точности	0,005
			Нестабильность	Изменение ЭДС за год $20 \cdot 10^{-6}$ В
		От 0 до 100 В	Абсолютная погрешность	$\pm(50 \cdot U + 4)$ мкВ, где U – номинальное значение измеряемого напряжения, В
		От 0 до 10 В	Абсолютная погрешность	$\pm(2,5 \cdot U + 1)$ мкВ, где U – номинальное значение измеряемого напряжения, В
42	Напряжение переменного тока	От 0 до 100 кВ	Класс точности	0,5
		От 0 до 1000 В	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 20 Гц до 100 кГц	Класс точности	0,5
		От 0 до 200 кВ	Класс точности	2,5
43	Сила постоянного тока	От 0 до 30 А	Относительная погрешность	$\pm 0,002$ %
		От 0 до 100 А	Относительная погрешность	$\pm 0,05$ %
44	Сила переменного тока	От 0 до 30 А	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 20 Гц до 20 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 0 до 100 А От 0 до 3000 А с токоизмерительными клещами	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 40 Гц до 70 Гц	Относительная погрешность	$\pm 0,3$ %
45	Мощность постоянного тока	От 0 до 30 кВт (от 0 до 1000 В, от 0 до 100 А)	Относительная погрешность	$\pm 0,005$ %
		От 0 до 115,2 кВт (от 0 до 960 В, от 0 до 120 А)	Относительная погрешность	$\pm 0,1$ %
46	Мощность переменного тока	От 0 до 345,6 кВт От 0 до 345,6 квар От 0 до 345,6 кВ·А (от 0 до 1000 В, от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц) (от 0 до 960 В от 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %
		От 0 до 8640 кВт От 0 до 8640 квар От 0 до 8640 кВ·А (от 0 до 1000 В от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ %

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		(от 0 до 960 В от 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц) (от 0 до 1000 В от 0 до 3000 А с токоизмерительными клещами, от 40 Гц до 70 Гц)		
47	Коэффициент мощности (угол фазового сдвига)	$\cos \varphi$ от -1 до 1 (0° – 360°)	Относительная погрешность (абсолютная погрешность)	$\pm 0,003$ ($\pm 0,03^\circ$)
48	Электрическая энергия постоянного тока	От 0 до 30 кВт·ч	Относительная погрешность	$\pm 0,005 \%$
49	Электрическая энергия постоянного тока	От 0 до 115 кВт·ч	Относительная погрешность	$\pm 0,1 \%$
50	Электрическая энергия переменного тока	От 0 до 115 кВт·ч От 0 до 115 квар·ч От 0 до 115 кВ·А·ч (От 0 до 660 В, от 0 до 100 А, 50 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
51	Электрическое сопротивление постоянного тока	От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{12}$ Ом	Разряд	3
			Относительная погрешность	$\pm 0,005 \%$
52	Электрическое сопротивление переменного тока	От $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^7$ Ом	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
53	Коэффициент деления напряжения постоянного и переменного тока	От 0 до 1000 В постоянного тока	Относительная погрешность	$\pm 0,001 \%$
		От 0 до 500 В От 20 Гц до 20 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$
		От 0 до 200 кВ	Относительная погрешность	$\pm 0,5 \%$
54	Электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь	От 1 пФ до 100 мкФ От $1 \cdot 10^{-4}$ до 1	Разряд	3
			Относительная погрешность	$\pm 0,01 \%$
55	Индуктивность	От $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 Гн	Относительная погрешность	$\pm 0,01 \%$
56	Время срабатывания	От 10 мс до 190 мс От 190 мс до 900 мс От 0,001 до 9999,99 с	Абсолютная погрешность	$\pm 3 \cdot (0,2 \% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm 3 \cdot (0,5 \% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm 3 \cdot (45 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,001) \text{ с}$
57	Коэффициент масштабного преобразования	От 0,5 А / 5 А до 5 кА / 5 А, От 0,5 А / 1 А до 5 кА / 1 А	Класс точности	0,05
		6 кВ / 100 В, 10 кВ / 100 В, 35 кВ / 100 В,	Класс точности	0,1

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		110 кВ / 100 В; 6/√3 кВ / 100√3 В, 10/√3 кВ / 100√3 В, 35/√3 кВ / 100√3 В, 110/√3 кВ / 100√3 В,		
58	Напряжение	От 20 Гц до 30 МГц От 0,01 мВ до 300 В	Относительная погрешность	±0,2 %
59	Единицы счета, количество объектов	От 0 до 999999999999	Абсолютная погрешность	±1 ед. счёта
60	Частота	От 0,1 Гц до 10,5 ГГц	Абсолютная погрешность	±1,1·10 ⁻⁹ ·f
61	Интервал времени	От 0,1 до 30 мин 30 мин 60 мин Мех. часы 0,2; 0,25; 0,285; 0,33; 0,36; 0,4; 0,5; 0,6 с КНЧ 1,0; 0,0625 с	Абсолютная погрешность	±[(9,6·10 ⁻⁶ ·T _x + 0,01] с ±0,25 с ±0,1 с
62	Уровень звукового давления (воспроизведение)	От 20 до 120 дБ От 20 Гц до 20 кГц	Абсолютная погрешность	±0,25 дБ
	Уровень звукового давления (измерение)	От 20 до 140 дБ	Класс точности	1, 2, 3 по ГОСТ 17187-81, 1, 2 по ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672-1:2002)
63	Фазовый сдвиг (воспроизведение)	От 0° до 360° в диапазоне частот от 5 Гц до 10 МГц	Абсолютная погрешность	±0,03°
64	Неоднородность линии	От 0 до 300 км	Относительная погрешность	±1 %
65	Мощность, колебания	От 30 МГц до 10,5 ГГц От 0,001 до 600 Вт	Относительная погрешность	±4 %
66	Усиление, ослабление сигнала (измерение)	Усиление: от 20 до 1250 МГц Ослабление: от 0 до 100 дБ в диапазоне от 0,1 до 2150 МГц; от 0 до 90 дБ в диапазоне от 2150 до 12160 МГц; от 0 до 85 дБ в диапазоне от 12160 до 17440 МГц	Абсолютная погрешность	±0,5 дБ ±0,05 дБ
67	Полоса пропускания канала вертикального отклонения	Полоса пропускания от 0 до 100 МГц; коэффициент отклонения канала вертикального	Абсолютная погрешность	Погрешность установки напряжения канала вертикального отклонения ±(2,5·10 ⁻³ ·U _к + 3 мкВ);

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
	осциллографов; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки осциллографов	отклонения от 30 мкВ/дел до 100 В/дел; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки 10, 20, 50 нс/дел (без возможности девиации периода следования) и от 100 нс/дел до 10 с/дел с возможностью девиации периода следования		Погрешность установки периода следования сигнала длительности развёрток $\pm 10^{-4} \cdot T_k$
68	Девиация частоты, амплитудная модуляция	$\Delta f =$ от 0,001 до 1000 кГц; $K_{ам} =$ от 0,1 % до 100 %	Относительная погрешность	$\pm 2 \%$ $\pm 1,5 \%$
69	Коэффициент нелинейных искажений	От 20 Гц до 200 кГц $K_r =$ от 0,03 % до 30 %	Абсолютная погрешность	$\pm 0,03 \cdot K_r$
70	Пульс, ЭКГ, НИАД, ИАД, SpO ₂	От 10 до 360 уд/мин От 0,03 до 5,00 мВ От 2,5 до 40 мм/мВ От 20 до 400 мм рт.ст. SpO ₂ : от 30 % до 100 %	Абсолютная погрешность Относительная погрешность	± 2 уд/мин $\pm 5,0 \%$ ± 2 мм рт.ст. $\pm 2 \%$
		От 20 до 200 уд/мин	Относительная погрешность	$\pm 0,5 \%$
71	Мощность, обороты	Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт от 10 до 360 уд/мин от 20 до 120 об/мин	Абсолютная погрешность	± 3 Вт ± 2 уд/мин ± 2 об/мин
72	Сила	От 1 до 50 кН От 0,1 до 1 кН От 1 до 30 кН От 0,2 до 1 МПа	Относительная погрешность	$\pm 3 \%$
73	Сила света	От 1 до 160000 кд	Относительная погрешность	$\pm 15 \%$
74	Угол установки колес	От -8° до 8° От -20° до 20° $\pm 5^\circ$ $\pm (0^\circ - 55^\circ)$	Абсолютная погрешность	$\pm 5'$ $\pm 1^\circ$
75	Дисбаланс	От 0 до 2000 г	Класс точности	M1
76	Электрическая энергия, мощность	Согласно конфигурации АСКУЭ	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$ для каналов и групп АСКУЭ; $\pm 0,01 \%$ для УСПД
77	Сигналы первичных преобразователей	От 0 до 10 В От -5 до 24 мА От 0 до 4 кОм	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		От 0 до 50 кГц		
78	Количество тепловой энергии	от 1 до 8000 ГДж	Класс точности	1
			Относительная погрешность	$E_c = \pm(0,5 + \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta) \%$ $E = \pm(2 + 4\Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta + 0,01q/p/q) \%$
		от 0 до 999 999 999 ГДж (имитация)	Относительная погрешность	$\pm 0,02 \%$

№ пункта	Наименования воздействующих факторов при испытаниях технических характеристик средств измерений	Диапазоны воспроизведения воздействующих факторов, а также значения их показателей точности (при наличии)
1	2	3
1	Влияние напряжения входного сигнала переменного тока	От 0 до 750 В; $\pm(0,03-2,5) \%$ От 0 до 1000 В; $\pm(0,1-2,5) \%$
2	Влияние напряжения входного сигнала постоянного тока	От 0 до 1000 В $\pm(0,025-2,5) \%$ От 45 Гц до 65 Гц
3	Влияние частоты входного сигнала	$\pm(0,005-2,5) \%$ От 45 Гц до 20000 Гц $\pm(0,1-2,5) \%$
4	Влияние напряжения питания переменного тока	От 0 до 260 В
5	Влияние напряжения питания постоянного тока	От 0 до 1000 В
6	Влияние частоты питающей сети	От 45 до 1000 Гц
7	Влияние коэффициента мощности	$\cos \varphi (-1-0-+1)$ $\sin \varphi (-1-0-+1)$
8	Влияние неравномерной нагрузки фаз, отсутствия тока или напряжения	$\cos \varphi (-1-0-+1)$ $\sin \varphi (-1-0-+1)$ От 0 до 50 А; от 0 до 750 В
9	Влияние формы кривой тока и напряжения:	До 40-й гармоники
10	Влияние сопротивления нагрузки	От 0 до 100 кОм
11	Влияние сопротивления линии связи	От 0 до 100 кОм
12	Влияние постоянного и переменного магнитного поля	Магнитная индукция 0,5 мТл
13	Влияние наклона	От 0° до 90°
14	Влияние ферромагнитного щита толщина щита	$(3 \pm 0,5) \text{ мм}$
15	Воздействие пониженной температуры холодоустойчивость, холодопрочность	От 5 °С до -70 °С; $\pm 2 \text{ °С}$
16	Воздействие повышенной температуры теплоустойчивость, теплопрочность	От 30 °С до 80 °С; $\pm 2 \text{ °С}$

Приложение № 1 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3
17	Воздействие повышенной влажности от существующей	До 95 %; ± 3 %
18	Воздействие циклического изменения температуры	От -30 °C до 80 °C; ± 2 °C
19	Воздействие инея и росы температура	-20 °C; ± 2 °C
20	Воздействие атмосферного давления	От 66 до 106,7 кПа
21	Воздействие вибрации: виброустойчивость, вибропрочность частота	От 5 до 500 Гц
	амплитуда смещения	От 0,15 до 3,5 мм
	ускорение	От 1 до 200 м/с ² ;
22	Воздействие ударов: ускорение	От 10 до 750 м/с ² ;
	длительность импульса	От 0 до 16 мс.
23	Водозащищенность воздействие брызг: интенсивность	(5 ± 2) мм/мин
24	Пылезащищенность воздействие пыли со скоростью	От 0,5 до 15 м/с

Председатель
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь

В.Б.Татарицкий

Приложение № 2

к свидетельству об уполномочивании
на проведение испытаний в целях
утверждения типа средства измерений
или утверждения типа стандартного
образца, работ по метрологической
оценке в сфере законодательной
метрологии

№ 14 от 25.11.2022

На 11 листах

Редакция № 1 от 25.11.2022

**ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА КАЛИБРОВКУ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
МЕТРОЛОГИИ**

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
1	Ростомеры медицинские
2	Средства геодезических измерений
3	Средства измерений длины, угла
4	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
5	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
6	Меры массы, в том числе используемые совместно с весами
7	Ключи динамометрические
8	Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
9	Манометры
10	Преобразователи давления
11	Дозаторы пипеточные и бутылочные
12	Меры вместимости стеклянные
13	Меры вместимости металлические (конические меры, мерные кружки)
14	Мерники первого и второго разряда
15	Вискозиметры кинематической вязкости
16	Вискозиметры динамической и условной вязкости
17	Измерители плотности
18	Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах
19	Анализаторы физических свойств газов, жидкостей и твердых веществ
20	Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
21	Анализаторы состава и свойств биологических сред
22	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах
23	Измерители содержания компонентов в газовых средах
24	Измерители влажности воздуха и газов
25	Имитаторы электродных систем, ионометры и рН-метры, первичные

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
	преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, pH-метрам
26	Измерители удельной электрической проводимости растворов
27	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
28	Измерители-регуляторы температуры
29	Калориметры сжигания
30	Измерители-регистраторы температуры
31	Термометры манометрические
32	Термометры биметаллические
33	Термометры стеклянные ртутные лабораторные
34	Термометры стеклянные жидкостные
35	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
36	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
37	Термометры электронные
38	Калибраторы температуры
39	Устройства термостатирующие измерительные
40	Измерители диффузной оптической плотности
41	Измерители показателей белизны и блеска
42	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
43	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения
44	Измерители мутности
45	Измерители уровня звука (шумомеры)
46	Измерители напряжения прикосновения и тока короткого замыкания
47	Измерители параметров устройств защитного отключения
48	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного заземления
49	Измерители токов утечки
50	Измерители цепи «фаза-нуль»
51	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, электрической емкости, индуктивности
52	Средства для измерений показателей качества электрической энергии
53	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты
54	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и менее
55	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности более 0,2S
56	Установки (стенды) высоковольтные

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
57	Шунты постоянного тока
58	Измерители интервалов времени
59	Измерители мощности
60	Измерители ослабления
61	Измерители параметров формы и спектра сигналов
62	Измерители параметров согласования трактов
63	Измерители уровня напряжения сигналов
64	Источники сигналов с калиброванными параметрами
65	Приборы для измерения электромагнитных помех
66	Приборы кабельные переносные
67	Сумматоры тарифные электронные
68	Устройства сбора и передачи данных
69	Автоматизированные измерительные системы, комплексы, установки для контроля и учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и газа
70	Автоматизированные измерительные системы, комплексы, установки для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
71	Системы информационно-измерительные управляющие
72	Эталоны (установки) предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки
73	Эталонные меры напряжения, сопротивления, электрической емкости и индуктивности

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Длина	От 0 до 2000 мм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	10 мкм
		От 0 до 250 мм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1 мкм
		От 0 до 50000 мм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,06 мм
		От 0,1 до 250 м	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,5 мм
		От 0,8 до 2,2 м	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,5 мм
2	Угол	От 0° до 360°	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	2", 3 мкм

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		От 0° до 90°	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,05° 0,5 мм/м 0,05 %
3	Прямолинейность	От 0 до 30 мкм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	6 мкм
4	Масса (измерение)	От 0 до 40 кг От 0 до 500 кг От 0 до 200 т	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,0006 % 0,002 % 0,006 %
	Масса (воспроизведение)	От 1 мг до 20 кг	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,0002 %
5	Сила	До 500 Н До 1000 кН	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,005 % 0,15 %
	Скорость нагружения	От 0,05 до 1,5 МПа/с	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,02 МПа/с
	Крутящий момент	До 1500 Н·м	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,3 %
6	Давление	От 0,1 до 6 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,02
		От 6 до 60 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,02
		От 0 до 300 мм рт.ст.	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,3 мм рт.ст.
		От -100 кПа до 10,3 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,01
		От 10,3 МПа до 60 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,02
7	Параметры движения и вибрации	От 100 до 100000 об/мин	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1 ед. счета
		Ёмкость счетчика от 100 до 100000	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1 ед. счета
		От 0 до 9999999	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1 ед. счета
	Частота излучения, скорость движения	До 24,15 ГГц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,1 ГГц
		От 10 до 300 км/ч	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1 км/ч

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
	Пройденный путь, скорость движения, коэффициент транспортного средства	От 0 до 999999,9 км	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,2 %
		От 0 до 220 км/ч		0,5 км/ч
		До 24800 имп/км		11,5 имп/км
	Частота механических колебаний, амплитуда виброперемещения, амплитуда виброскорости, амплитуда виброускорения	От 20 до 10^4 Гц От $1 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м/с От 0,1 до $1 \cdot 10^3$ м/с ²	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	12 %
8	Расход газов	От 0 до 400 дм ³ /ч	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,3 %
	Объем	От 0,002 мл до 500 дм ³	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,01 %
		От 0 до 1000 мл	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,5 %
		От 0,015 до 600 м ³	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,15 %
9	Перепад давления	От 100 Па до 100 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,3 %
10	Кинематическая вязкость	От 0,9 до $2,4 \cdot 10^3$ мм ² /с	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,07 %
11	Условная вязкость	От 5 до 300 с	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,7 %
	Динамическая вязкость	От 0,054 до 100 Па·с	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,41 %
12	Плотность	От 650 до 1700 кг/м ³	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,05 кг/м ³
13	Объемная доля, массовая доля (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 до 100 %	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,0 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
14	Концентрация (количественное содержание химических веществ (элементов))	От $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^{-3}$ г/дм ³	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,0 %
15	Температура застывания, помутнения, кристаллизации, вспышки, точка замерзания, отгона нефтепродуктов, предельная температура фильтруемости нефтепродуктов (физические свойства газов, жидкостей и твердых веществ)	От -60 °C до 360 °C	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,0 °C
16	Объемная доля отгона нефтепродуктов (физические свойства газов, жидкостей и твердых веществ)	От 0 до 100 %	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,5 %
17	Давление насыщенных паров нефтепродуктов (физические свойства газов, жидкостей и твердых веществ)	От 2,5 до 120 кПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,5 %
18	Осмотическая концентрация (физические свойства газов, жидкостей и твердых веществ)	От 100 до 2000 ммоль/кг	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,1 %
19	Показатели физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	См. характеристики образцов физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	В соответствии с характеристиками образцов физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ
20	Счетная концентрация (частиц, клеток)	От 20 до $1 \cdot 10^6$ клеток/мл (шт/см ³)	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	5 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
21	Размер частиц	От 0,6 до 440 мкм	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	5 %
22	Показатели состава и свойств биологических сред	См. характеристики образцов состава и свойств биологических сред	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	В соответствии с характеристиками образцов состава и свойств биологических сред
23	Объемная доля, массовая доля (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 % до 100 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,5 млн ⁻¹
24	Относительная влажность воздуха	От 5 % до 98 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,6 %
25	Показатель активности ионов рХ (рН)	От 1,5 до 9,4	расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,01
26	Удельная электрическая проводимость	От 1·10 ⁻⁴ до 30 См/м	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,1 %
27	Температура	От -80 °С до 231,928 °С	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,01 °С
		От 231,928 °С до 420 °С	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,03 °С
		От 420 °С до 1200 °С	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1 °С
28	Удельная энергия сгорания	26434 кДж/кг	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,02 %
29	Температура вспышки нефтепродуктов	От 14 °С до 280 °С	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	1,0 °С
30	Показатель преломления	От 1,2000 до 1,700	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,00002
		От 0 % Brix до 100 % Brix	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,1 % Brix
31	Оптическая плотность	От 0 до 2,0 Б	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,001 Б
32	Спектральный коэффициент направленного пропускания	От 0 % до 100 %	Расширенная неопределенность (k = 2, P = 95 %)	0,14 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
33	Длина волны оптического излучения	От 350 до 880 нм	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,2 нм
34	Мутность	От 0,1 до 4000 ед. мутности	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,45 %
35	Напряжение постоянного тока	От 0 до 1000 В	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	$1,5 \cdot 10^{-2}$ В
		От 0 до 100 В	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	$1,5 \cdot 10^{-3}$ В
		От 0 до 10 В	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	$5,1 \cdot 10^{-6}$ В
		От 0 до 100 кВ	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	5 В
36	Напряжение переменного тока	От 0 до 1000 В От 20 Гц до 100 кГц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,0007 В
		От 0 до 10 кВ От 0,01 Гц до 200 Гц От 0 до 100 кВ От 0,01 Гц до 70 Гц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	5 В
		От 0 до 200 кВ 50 Гц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	1,2 кВ
37	Сила постоянного тока	От 0 до 30 А	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,00001 мА
		От 0 до 100 А	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,00001 мА
38	Сила переменного тока	От 0 до 30 А 20 Гц – 20 кГц	расширенная неопределенность ($k=2$, $P=95 \%$)	0,01 %
		От 0 до 100 А От 0 до 1500 А с токоизмерительными клещами От 40 Гц до 70 Гц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,01 % 0,001 А
		От 0 до 6000 А 50 Гц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,03 А
39	Электрическая мощность переменного тока	От 0 до 37,5 кВт От 0 до 37,5 квар От 0 до 37,5 кВ·А (от 0 до 1000 В, от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц)	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,1 мВт 0,2 мвар 0,2 мВ·А

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		(от 0 до 960 В от 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц)		
40	Коэффициент мощности (угол фазового сдвига)	$\cos \varphi$ от -1 до 1 (0° – 360°)	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,001 ($0,01^\circ$)
41	Электрическая энергия переменного тока	От 0 до 75000 Вт·ч От 0 до 75000 вар·ч От 0 до 75000 В·А·ч (от 0 до 960 В от 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц)	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,0005 Вт·ч 0,0010 вар·ч 0,0005 В·А·ч
42	Сопротивление постоянного тока	От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{12}$ Ом	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,002 %
43	Сопротивление переменного тока	От $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^7$ Ом	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,000002 Ом
44	Электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь	От 1 пФ до 100 мкФ От $1 \cdot 10^{-4}$ до 1	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,00015 пФ От $0,5 \cdot 10^{-4} + 0,01 \cdot D$
45	Индуктивность	От $1 \cdot 10^{-9}$ до 1 Гн	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,015 мкГн
46	Время срабатывания	От 10 мс 190 мс От 190 мс до 900 мс От 0,001 до 9999,99 с	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	$\pm(0,2\% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm(0,5\% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm(45 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,001) \text{ с}$
47	Напряжение	От 20 Гц до 30 МГц От 0,01 мВ до 300 В	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,2 %
48	Единицы счета, количество объектов	От 0 до 999999999999	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1,2 ед. счета
49	Частота (измерение)	От 0,1 Гц до 37,75 ГГц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	$1,2 \cdot 10^{-7}$ МГц
50	Время	От 1 до 3600 с	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,06 с
51	Уровень звукового давления (измерение)	От 20 до 140 дБ	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,73 дБ
52	Угол фазового сдвига	От 0° до 360°	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	$0,07^\circ$
53	Неоднородность линии	От 0 до 300 км	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,012 км

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
54	Мощность, колебания	От 30 МГц до 10,5 ГГц От 0,001 до 600 Вт	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,37 мВт
55	Усиление и ослабление сигнала (измерение)	Усиление: от 20 до 1250 МГц Ослабление: от 0 до 100 дБ в диапазоне от 0,1 до 2150 МГц; от 0 до 90 дБ в диапазоне от 2150 до 12160 МГц; от 0 до 85 дБ в диапазоне от 12160 до 17440 МГц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,62 дБ 0,06 дБ
56	Полоса пропускания канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки осциллографов	Полоса пропускания от 0 до 100 МГц; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения от 30 мкВ/дел до 100 В/дел; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки 10, 20, 50 нс/дел (без возможности девиации периода следования) и от 100 нс/дел до 10 с/дел с возможностью девиации периода следования	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	Напряжения канала вертикального отклонения 0,15 мВ; периода следования сигнала длительности разверток 3,6 нс
57	Девиация частоты, амплитудная модуляция (воспроизведение)	$\Delta f =$ от 0,001 до 1000 кГц $K_{ам} =$ от 0,1 % до 100 %	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,7 % 0,5 %
58	Коэффициент нелинейных искажений	От 20 Гц до 200 кГц $K_r =$ от 0,03 % до 30 %	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	$0,01 \cdot K_r$
59	Пульс, ЭКГ, НИАД, ИАД, SpO ₂	От 10 до 360 уд/мин От 0,03 до 5,00 мВ От 2,5 до 40 мм/мВ От 20 до 400 мм рт.ст. SpO ₂ : от 30 % до 100 %	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	2 уд/мин 5,0 % 2 мм рт.ст. 2 %
		От 20 до 200 уд/мин	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95 \%$)	0,5 %

Приложение № 2 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
60	Мощность, обороты	Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт от 20 до 120 об/мин	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	3 Вт 2 об/мин
61	Сила	От 1 до 50 кН От 0,1 до 1 кН От 1 до 30 кН От 0,2 до 1 МПа	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	3 %
62	Сила света	От 1 до 160000 кд	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	15 %
63	Угол установки колес	От -8° до 8° От -20° до 20° $\pm 5^\circ$ $\pm(0^\circ-55^\circ)$	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	5' 1°
64	Дисбаланс	От 0 до 2000 г	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	1 г
65	Электрическая энергия, мощность	Согласно конфигурации АСКУЭ	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,01 % для каналов и групп АСКУЭ
66	Сигналы первичных преобразователей	От 0 до 10 В От -5 до 24 мА От 0 до 4 кОм От 0 до 50 кГц	Расширенная неопределенность ($k = 2$, $P = 95\%$)	0,005 %

Председатель
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь

В.Б.Татарицкий

Приложение № 3

к свидетельству об уполномочивании
на проведение испытаний в целях
утверждения типа средства
измерений или утверждения типа
стандартного образца, работ по
метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии

№ 14 от 25.11.2022

На 17 листах

Редакция № 1 от 25.11.2022

**ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА МЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ ЕДИНИЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ В
ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА ЕДИНИЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ**

№ пункта	Категории средств измерений
1	2
1	Авторефрактокератометры, авторефрактометры
2	Средства измерений оптической силы рефракции глаз, астигматизма, угла поворота оси астигматизма глаза и радиуса кривизны роговицы глаза
3	Диоптриметры
4	Линейки скиаскопические
5	Наборы пробных очковых линз
6	Периметры настольные
7	Измерители длины рулонных материалов
8	Машины и шаблоны кожемерные
9	Ростомеры медицинские
10	Средства геодезических измерений
11	Средства измерений длины, угла
12	Тонометры офтальмологические
13	Средства измерений внутриглазного давления
14	Шаблоны путевые контрольные
15	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
16	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
17	Весы для взвешивания транспортных средств в движении
18	Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
19	Динамометры
20	Ключи динамометрические
21	Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
22	Твердомеры
23	Твердомеры для резины и пластмассы
24	Грузопоршневые манометры
25	Измерители артериального давления
26	Манометры

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
27	Преобразователи давления
28	Калибраторы давления
29	Виброметры ускорения, скорости, перемещения
30	Контрольно-сигнальная аппаратура для определения вибрации
31	Измерительные системы и измерители скорости движения транспортных средств (стационарные)
32	Измерители скорости движения транспортных средств (портативные)
33	Калибраторы вибрации
34	Таксометры
35	Тахографы
36	Тахометры
37	Автоцистерны
38	Дозаторы пипеточные и бутылочные
39	Меры вместимости металлические (конические меры, мерные кружки)
40	Мерники технические
41	Мерники первого и второго разряда
42	Пурки для определения натуры зерна
43	Топливо-, масло-, газораздаточные колонки
44	Расходомеры, расходомеры-счетчики, системы (комплексы) измерения расхода
45	Приборы учёта воды индивидуальные с диаметром условного прохода до 20 мм
46	Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм
47	Приборы учёта расхода газа, индивидуальные
48	Устройства пробоотборные, аспираторы для отбора проб газа и воздуха
49	Ротаметры
50	Резервуары для нефти и нефтепродуктов, применяемые при осуществлении торговли и расчетов
51	Вискозиметры динамической и условной вязкости
52	Измерители плотности
53	Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах
54	Анализаторы физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ
55	Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
56	Анализаторы состава и свойств биологических сред
57	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах
58	Измерители содержания компонентов в газовых средах
59	Дымомеры
60	Измерители влажности воздуха и газов

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
61	Имитаторы электродных систем, иономеры и рН-метры, первичные преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, рН-метрам
62	Измерители удельной электрической проводимости растворов
63	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
64	Измерители-регуляторы температуры
65	Калориметры сжигания
66	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчётчиков
67	Измерители-регистраторы температуры
68	Термометры манометрические
69	Термометры биметаллические
70	Термометры стеклянные ртутные лабораторные
71	Термометры стеклянные жидкостные
72	Термометры электроконтактные
73	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
74	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
75	Термометры электронные
76	Термометры для измерения температуры тела человека (медицинские) контактные
77	Устройства термостатирующие измерительные
78	Теплосчетчики
79	Вычислители тепловой энергии
80	Преобразователи температуры измерительные
81	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
82	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической плотности, диффузного и зеркального отражения
83	Измерители мутности
84	Измерители уровня звука (шумомеры)
85	Измерители напряжения соприкосновения и тока короткого замыкания
86	Измерители параметров устройств защитного отключения
87	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного заземления
88	Измерители токов утечки
89	Измерители цепи «фаза-нуль»
90	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, емкости, индуктивности
91	Средства для измерений показателей качества электрической энергии
92	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты
93	Счетчики электрической энергии постоянного тока

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
94	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и менее
95	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности более 0,2S
96	Трансформаторы тока измерительные
97	Трансформаторы напряжения измерительные до 220 кВ
98	Установки (стенды) высоковольтные
99	Шунты постоянного тока
100	Измерители интервалов времени
101	Счетчики перемещающихся объектов
102	Приборы учета готовой продукции
103	Измерители мощности
104	Измерители ослабления
105	Измерители параметров формы и спектра сигналов
106	Измерители параметров согласования трактов
107	Измерители уровня напряжения сигналов
108	Источники сигналов с калиброванными параметрами
109	Мониторы медицинские
110	Пульсоксиметры
111	Приборы для измерения электромагнитных помех
112	Приборы кабельные переносные
113	Сумматоры тарифные электронные
114	Устройства сбора и передачи данных
115	Электрокардиографы
116	Системы холтеровского мониторинга
117	Электроэнцефалографы и электромиографы
118	Эргометры медицинские
119	Измерители объемов передаваемой информации
120	Комплексы автомобильной диагностики
121	Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств
122	Средства для диагностирования тормозных систем транспортных средств
123	Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей
124	Средства для контроля света фар автомобилей
125	Средства для балансировки автомобильных колес
126	Средства для контроля бокового увода колес автотранспорта
127	Автоматизированные системы, комплексы, установки для контроля и учета электроэнергии, тепловой энергии, воды и газа
128	Автоматизированные системы, комплексы, установки для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
129	Системы информационно-измерительные управляющие
130	Эталоны (установки) предназначенные для применения при осуществлении

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
	метрологической оценки
131	Эталонные меры напряжения, сопротивления электрической емкости и индуктивности

№ пункта	Величина	Диапазон измерений	Наилучшие измерительные возможности	
			Наименование показателя точности	Значение и (или) диапазон значений
1	2	3	4	5
1	Длина	От 0,5 до 1000 мм	Разряд	3, 4, 5
			Класс точности	1, 2, 3, 4, 5
		От 0 до 2000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02$ мм
		От 6 до 250 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,008-0,018)$ мм
		От 6 до 160 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(1,8-4,0)$ мкм
		От 0 до 5000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,2-2,0)$ мм
		От 0 до 320 мм	Абсолютная погрешность	± 1 мкм
		От 0 до 750 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(2-7,5)$ мм
		От 0 до 600 мм	Абсолютная погрешность	± 2 мкм
		От 50 до 1250 мм	Абсолютная погрешность	± 4 мкм
		От 0 до 1000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,10-1,5)$ мм
		От -300 до 300 мкм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,06-1)$ мкм
		от 0 до 150 мм	абсолютная погрешность	$\pm(1,0-2,0)$ мкм
		От 0 до 20 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02$ мм
		От 0 до 50 м	Класс точности	2, 3
		От 0 до 5000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ мм
		От 0,02 до 1,00 мм	Класс точности	1, 2
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,015-0,15)$ мм
		От 0 до 300 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(1,4-12)$ мкм
		От 0 до 50 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(2,0-10)$ мкм
		От 0 до 2000 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2$ мкм

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		От 0 до 2 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05$ мм
		От 0 до 500 мм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,03$ мкм
		Ra от 0,2 до 250 мкм	Относительная погрешность	$\pm(4\% - 10\%)$
		Ra от 25 до 0,025 мкм	Относительная погрешность	$\pm(12\% - 17\%)$
		От 0,05 до 250 м	абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ мм
2	Угол	От 0° до 360°	Абсолютная погрешность	$\pm(1-90)''$
		От 0° до 360°	Абсолютная погрешность	$\pm(2-60)'$
		От -15' до 15'	Систематическая погрешность работы компенсатора	$\pm 0,3''$
3	Прямолинейность	От 0 до 1600 мм	Абсолютная погрешность	$\pm(0,6-25)$ мкм
4	Оптическая сила	От -25 до 25 дптр	Абсолютная погрешность	$\pm 0,06$ дптр
5	Глазное давление	От 7 до 50 мм рт.ст.	Абсолютная погрешность	$\pm(2-5)$ мм рт.ст.
		От 9 до 62 гПа	Абсолютная погрешность	± 7 гПа
6	Масса (измерение)	От 1 мг до 20 кг	Относительная погрешность	$\pm 0,0005\%$
		От 1мг до 40 кг		$\pm 0,0015\%$
		От 1 мг до 500 кг		$\pm 0,005\%$
		От 10 мг до 200 т		$\pm 0,015\%$
	Масса (воспроизведение)	От 1 мг до 20 кг	Класс точности	F ₁ , F ₂ ;
			Разряд	II, III
		От 1 мг до 500 кг	Класс точности	M ₁ , M ₁₋₂ , M ₂ , M ₂₋₃ , M ₃
			Разряд	IV, V, VI
7	Сила	От 0,001 Н до 5 кН	Относительная погрешность	$\pm 0,005\%$
		От 2 до 100 кН		$\pm 0,015\%$
		От 10 кН до 2 МН		$\pm 0,15\%$
	Крутящий момент	От 0,05 до 1500 Н·м	Относительная погрешность	$\pm 1,5\%$
	Твердость	От 30 до 450 НВ для шкал твердости НВ10/1000, НВ10/3000	Относительная погрешность	$\pm 3\%$
		От 8 до 2000 HV для шкал твердости HV5, HV10, HV30, HV100	Относительная погрешность	$\pm 3\%$
		От 20 до 67 HRC	Абсолютная погрешность	± 1 HRC
		От 70 до 93 HRA	Абсолютная	$\pm 1,2$ HRA

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
			погрешность	
		От 25 до 100 HRB	Абсолютная погрешность	±2 HRB
		HR15N 70–94 HR30N 40–86 HR45N 20–78	абсолютная Погрешность	±1 HRN
		HR15T 62–92 HR30T 15–82 HR45T 10–72	Абсолютная погрешность	±2 HRT
		От 0 до 100 единиц твердости	Абсолютная погрешность	±1 единиц твердости
8	Давление	От –100 кПа до 0 кПа	Класс точности	0,15
		От –40 до 40 кПа	Абсолютная погрешность	±0,4 кПа
		От 0 до 2400 Па	Класс точности	1,0
		От –0,1 до 60 МПа	Класс точности	0,05
		6 МПа	Класс точности	0,05
9	Параметры движения и вибрации	От 10 до 60000 об/мин	Относительная погрешность	±0,1 %
		От 100 до 100000 об/мин	Абсолютная погрешность	±1 ед. счета
		От 20 до 220 км/ч	Абсолютная погрешность	±4 км/ч
		Ёмкость счетчика от 100 до 100000	Абсолютная погрешность	±1 ед. счета
		От 0 до 9999999	Абсолютная погрешность	±1 ед. счета
	Частота излучения, скорость движения	От 10 до 24,15 ГГц	Абсолютная погрешность	±0,1 ГГц
	Пройденный путь, скорость движения, коэффициент транспортного средства	От 0 до 999999,9 км	Относительная погрешность	±1 %
		От 0 до 300 км/ч	Абсолютная погрешность	±1 км/ч
		От 0 до 24800 имп/км	Абсолютная погрешность	±5 с/сут
		Диапазон констант: от 500 до 5000000	Абсолютная погрешность: платы пробега часов относительная погрешность δ нач.интервала	±1 ед. счёта ±0,1 км ±60 с/сутки ±1 %
	Частота механических колебаний, амплитуда виброперемещения,	От 20 до $1 \cdot 10^4$ Гц От $1 \cdot 10^{-7}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ м/с От 0,1 до $1 \cdot 10^3$ м/с ²	Относительная погрешность	±12 %

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
	амплитуда виброскорости, амплитуда виброускорения			
10	Объем	От 2 мкл до 10 000 мл	Относительная погрешность Разряд Класс точности	$\pm 0,05 \%$ 1, 2 1, 2
		От 0 до 100 000 м ³	Относительная погрешность	$\pm 0,02 \%$
		От 0 до 1000 мл	Относительная погрешность	$\pm 1,5 \%$
	Натура зерна	Объем меры: 1 л	Абсолютная погрешность	± 4 г
	Расход жидкостей	От 0,015 до 600 м ³ /ч	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$
	Расход газов	От 0,016 до 10 м ³ /ч	Относительная погрешность	$\pm 0,5 \%$
11	Перепад давления	От 100 Па до 63 кПа	Класс точности	1,0
12	Кинематическая вязкость	От 0 до 18000 мм ² /с	Относительная погрешность	$\pm 0,30 \%$
13	Условная вязкость	От 0,1 до 300 с	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2$ с
	Динамическая вязкость	От $1 \cdot 10^{-4}$ до 100 Па·с	Относительная погрешность	$\pm 3 \%$
		От $3 \cdot 10^{-4}$ до 10 Па·с·г/см ³		$\pm 3 \%$
14	Плотность	От 0,6 до 2,0 г/см ³	Абсолютная погрешность	$\pm 0,001$ г/см ³
15	Объемная доля, массовая доля (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 до 100 %	Относительная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	$\pm 1,0 \%$ 0,1 %
16	Концентрация (количественное содержание химических веществ (элементов))	От 0 до 1000 г/дм ³	Относительная погрешность Абсолютная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	$\pm 1 \%$ $\pm 4 \cdot 10^{-3}$ мг/дм ³ 0,1 %

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
17	Температура застывания, помутнения, кристаллизации, точка замерзания, отгона нефтепродуктов, предельная температура фильтруемости нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $360\text{ }^{\circ}\text{C}$	Абсолютная погрешность	$\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$
18	Объемная доля отгона нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0\text{ }%$
19	Давление насыщенных паров нефтепродуктов (физические свойства и характеристики газов, жидкостей и твердых веществ)	От 9 до 150 кПа	Относительная погрешность	$\pm 5\text{ }%$
20	Показатели физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Относительное среднее квадратическое отклонение	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ
21	Счетная концентрация (частиц, клеток)	От 0 до $1 \cdot 10^7$ клеток/мл (шт/см ³)	Относительная погрешность	$\pm 10\text{ }%$
22	Размер частиц	От 0,1 до 1000 мкм	Относительная погрешность	$\pm 10\text{ }%$
23	Показатели состава и свойств биологических сред	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) состава и свойств биологических сред	Абсолютная погрешность Относительная погрешность Относительное среднее	В соответствии с характеристиками измерителей (анализаторов) состава и свойств биологических сред

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
			квадратическое отклонение	
24	Влажность	От 7 % до 35 %	Относительная погрешность	$\pm 0,1$ %
		От 35 % до 70 %	Относительная погрешность	± 2 %
25	Объемная доля, массовая доля (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 % до 100 %	Приведенная погрешность	$\pm 2,0$ %
			Абсолютная погрешность	$\pm 0,001$ %
26	Концентрация (содержание компонентов в газовой среде)	От 0 до 2000 мг/м ³	Относительная погрешность	± 10 %
		От 0 % до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени	Абсолютная погрешность	± 5 % нижнего концентрационного предела распространения пламени
27	Относительная влажность воздуха	От 5 % до 98 %	Абсолютная погрешность	$\pm 3,0$ %
		От 10 % до 100 % (расчетное значение)	Абсолютная погрешность	$\pm 2,0$ %
28	Показатель активности ионов рХ рН	От -20 до 20 От -1 до 14	Абсолютная погрешность	$\pm 0,01$
29	Удельная электрическая проводимость	От 0 до 100 См/м	Относительная погрешность	$\pm 1,0$ %
30	Температура	От -80 °С до 231,928 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,02$ °С
		От 231,928 °С до 420 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 0,06$ °С
		От 420 °С до 1200 °С	Абсолютная погрешность	$\pm 1,5$ °С
		От -80 °С до 1200 °С	приведенная погрешность	$\pm 0,10$ %
		От -200 °С до 1300 °С	Класс точности	0,25
31	Удельная энергия сгорания	От 7 до 40 кДж	Относительная погрешность	$\pm 0,05$ %
32	Температура вспышки нефтепродуктов	От 30 °С до 280 °С	Абсолютная погрешность	± 2 °С
33	Световой коэффициент диффузного отражения	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 1,0$ %

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
34	Показатель преломления	От 1,2000 до 1,700	Абсолютная погрешность	$\pm 1 \cdot 10^{-4}$
		От 0 % Brix до 100 % Brix	Абсолютная погрешность	$\pm 0,2 \text{ \% Brix}$
35	Оптическая плотность	От -0,501 до 3,000 Б	Абсолютная погрешность	$\pm 0,010 \text{ Б}$
36	Спектральный коэффициент направленного пропускания	От 0 % до 100 %	Абсолютная погрешность	$\pm 0,5 \text{ \%}$
37	Коэффициент поглощения света	От 0 до 10 м^{-1}	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05 \text{ м}^{-1}$
38	Коэффициент ослабления светового потока	От 0 % до 100 %	Приведенная погрешность	$\pm 1 \text{ \%}$
39	Длина волны оптического излучения	От 190 до 1100 нм	Абсолютная погрешность	$\pm 0,4 \text{ нм}$
		От 8000 до 200 см^{-1}	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05 \text{ см}^{-1}$
40	Мутность	От 0,1 до 4000 ед. мутности	Абсолютная погрешность Относительная погрешность	$\pm 0,1 \text{ ед. мутности}$ $\pm 6,0 \text{ \%}$
41	Напряжение постоянного тока	От 0 до 1000 В	Относительная погрешность	$\pm 0,002 \text{ \%}$
		1,0186 В	Разряд	3
			Класс точности	0,005
			Нестабильность	Изменение ЭДС за год $20 \cdot 10^{-6} \text{ В}$
		От 0 до 100 В	Абсолютная погрешность	$\pm (50 \cdot U + 4) \text{ мкВ}$, где U – номинальное значение измеряемого напряжения, В
		От 0 до 10 В	Абсолютная погрешность	$\pm (2,5 \cdot U + 1) \text{ мкВ}$, где U – номинальное значение измеряемого напряжения, В
42	Напряжение переменного тока	От 0 до 100 кВ	Класс точности	0,5
		От 0 до 1000 В	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \text{ \%}$
		От 20 Гц до 100 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \text{ \%}$
43	Сила постоянного тока	От 0 до 100 кВ	Класс точности	0,5
		От 0 до 200 кВ	Класс точности	2,5
		От 0 до 30 А	Относительная погрешность	$\pm 0,002 \text{ \%}$
44	Сила переменного тока	От 0 до 100 А	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \text{ \%}$
		От 0 до 30 А От 20 Гц до 20 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \text{ \%}$

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
		От 0 до 100 А От 0 до 3000 А с токоизмерительными клещами От 40 Гц до 70 Гц	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
		От 0 до 6000 А 50 Гц	Относительная погрешность	$\pm 0,3 \%$
45	Мощность постоянного тока	От 0 до 30 кВт (от 0 до 1000 В, от 0 до 100 А)	Относительная погрешность	$\pm 0,005 \%$
		От 0 до 115,2 кВт (от 0 до 960 В, от 0 до 120 А)	Относительная погрешность	$\pm 0,1 \%$
46	Мощность переменного тока	От 0 до 345,6 кВт От 0 до 345,6 квар От 0 до 345,6 кВ·А (от 0 до 1000 В, от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц) (от 0 до 960 В от 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
		От 0 до 8640 кВт От 0 до 8640 квар От 0 до 8640 кВ·А (от 0 до 1000 В от 0 до 30 А, от 20 Гц до 20 кГц) (от 0 до 960 В, От 0 до 120 А, от 40 Гц до 70 Гц) (от 0 до 1000 В, от 0 до 3000 А с токоизмерительными клещами, от 40 Гц до 70 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
47	Коэффициент мощности (угол фазового сдвига)	$\cos \varphi$ от -1 до 1 (0° – 360°)	Относительная погрешность (абсолютная погрешность)	$\pm 0,003$ ($\pm 0,03^\circ$)
48	Электрическая энергия постоянного тока	От 0 до 30 кВт·ч	Относительная погрешность	$\pm 0,005 \%$
49	Электрическая энергия постоянного тока	От 0 до 115 кВт·ч	Относительная погрешность	$\pm 0,1 \%$
50	Электрическая энергия переменного тока	От 0 до 115 кВт·ч, От 0 до 115 квар·ч, От 0 до 115 кВ·А·ч (от 0 до 660 В, от 0 до 100 А, 50 Гц)	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
51	Электрическое сопротивление постоянного тока	От $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{12}$ Ом	Разряд	3
			Относительная погрешность	$\pm 0,005 \%$
52	Электрическое сопротивление переменного тока	От $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^7$ Ом	Относительная погрешность	$\pm 0,03 \%$
53	Коэффициент деления напряжения постоянного и переменного тока	От 0 до 1000 В постоянного тока	Относительная погрешность	$\pm 0,001 \%$
		От 0 до 500 В От 20 Гц до 20 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,05 \%$
		От 0 до 200 кВ	Относительная погрешность	$\pm 0,5 \%$
54	Электрическая емкость и тангенс угла диэлектрических потерь	От 1 пФ до 100 мкФ От $1 \cdot 10^{-4}$ до 1	Разряд	3
			Относительная погрешность	$\pm 0,01 \%$
55	Индуктивность	От $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 Гн	Относительная погрешность	$\pm 0,01 \%$
56	Время срабатывания	От 10 мс до 190 мс От 190 мс до 900 мс От 0,001 до 9999,99 с	Абсолютная погрешность	$\pm 3 \cdot (0,2 \% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm 3 \cdot (0,5 \% + 0,2 \text{ мс})$ $\pm 3 \cdot (45 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,001) \text{ с}$
57	Коэффициент масштабного преобразования	От 0,5 А / 5 А до 5 кА / 5 А От 0,5 А / 1 А до 5 кА / 1 А	Класс точности	0,05
		6 кВ / 100 В, 10 кВ / 100 В, 35 кВ / 100 В, 110 кВ / 100 В; $6/\sqrt{3}$ кВ / $100/\sqrt{3}$ В, $10/\sqrt{3}$ кВ / $100/\sqrt{3}$ В, $35/\sqrt{3}$ кВ / $100/\sqrt{3}$ В, $110/\sqrt{3}$ кВ / $100/\sqrt{3}$ В,	Класс точности	0,1
58	Напряжение	От 20 Гц до 30 МГц От 0,01 мВ до 300 В	Относительная погрешность	$\pm 0,2 \%$
59	Единицы счета, количество объектов	От 0 до 999999999999	Абсолютная погрешность	± 1 ед. счёта
60	Частота	От 0,1 Гц до 10,5 ГГц	Абсолютная погрешность	$\pm 1,1 \cdot 10^{-9} \cdot f$
61	Интервал времени	От 0,1 до 30 мин	Абсолютная погрешность	$\pm [(9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)] \text{ с}$
		30 мин 60 мин		$\pm 0,25 \text{ с}$
		Мех. часы 0,2; 0,25; 0,285; 0,33; 0,36; 0,4; 0,5; 0,6 с		$\pm 0,1 \text{ с}$
		КНЧ 1,0; 0,0625 с		

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
62	Уровень звукового давления (воспроизведение)	От 20 до 120 дБ От 20 Гц до 20 кГц	Абсолютная погрешность	$\pm 0,25$ дБ
	Уровень звукового давления (измерение)	От 20 до 140 дБ	Класс точности	1, 2, 3 по ГОСТ 17187-81; 1, 2 по ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672:2002)
63	Фазовый сдвиг (воспроизведение)	От 0° до 360° в диапазоне частот от 5 Гц до 10 МГц	Абсолютная погрешность	$\pm 0,03^\circ$
64	Неоднородность линии	От 0 до 300 км	Относительная погрешность	$\pm 1 \%$
65	Мощность, колебания	От 30 МГц до 10,5 ГГц От 0,001 до 600 Вт	Относительная погрешность	$\pm 4 \%$
66	Усиление, ослабление сигнала (измерение)	Усиление: от 20 до 1250 МГц	Абсолютная погрешность	$\pm 0,5$ дБ
		Ослабление: от 0 до 100 дБ в диапазоне от 0,1 до 2150 МГц; от 0 до 90 дБ в диапазоне от 2150 до 12160 МГц; от 0 до 85 дБ в диапазоне от 12160 до 17440 МГц	Абсолютная погрешность	$\pm 0,05$ дБ
67	Полоса пропускания канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения осциллографов; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки осциллографов	Полоса пропускания от 0 до 100 МГц; коэффициент отклонения канала вертикального отклонения от 30 мкВ/дел до 100 В/дел; коэффициент отклонения канала горизонтальной развертки 10, 20, 50 нс/дел (без возможности девиации периода следования) и от 100 нс/дел до 10 с/дел с возможностью девиации периода следования	Абсолютная погрешность	Погрешность установки напряжения канала вертикального отклонения $\pm (2,5 \cdot 10^{-3} \cdot U_k + 3 \text{ мкВ})$; Погрешность установки периода следования сигнала длительности развёрток $\pm 10^{-4} \cdot T_k$
68	Девиация частоты, амплитудная модуляция	$\Delta f =$ от 0,001 до 1000 кГц; $K_{ам} =$ от 0,1 % до 100 %	Относительная погрешность	$\pm 2 \%$ $\pm 1,5 \%$

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3	4	5
69	Коэффициент нелинейных искажений	От 20 Гц до 200 кГц K_f = от 0,03 % до 30 %	Абсолютная погрешность	$\pm 0,03 \cdot K_f$
70	Пульс, ЭКГ, НИАД, ИАД, SpO ₂	От 10 до 360 уд/мин От 0,03 до 5,00 мВ От 2,5 до 40 мм/мВ От 20 до 400 мм рт.ст. SpO ₂ : от 30 % до 100 %	Абсолютная погрешность Относительная погрешность	± 2 уд/мин $\pm 5,0$ % ± 2 мм рт.ст. ± 2 %
		От 20 до 200 уд/мин	Относительная погрешность	$\pm 0,5$ %
71	Мощность, обороты	Максимальная нагрузочная мощность: 400 Вт от 10 до 360 уд/мин от 20 до 120 об/мин	Абсолютная погрешность	± 3 Вт ± 2 уд/мин ± 2 об/мин
72	Сила	От 1 до 50 кН От 0,1 до 1 кН От 1 до 30 кН От 0,2 до 1 МПа	Относительная погрешность	± 3 %
73	Сила света	От 1 до 160000 кд	Относительная погрешность	± 15 %
74	Угол установки колес	От -8° до 8° От -20° до 20° $\pm 5^\circ$ $\pm (0^\circ - 55^\circ)$	Абсолютная погрешность	$\pm 5'$ $\pm 1^\circ$
75	Дисбаланс	От 0 до 2000 г	Класс точности	M1
76	Электрическая энергия, мощность	Согласно конфигурации АСКУЭ	Относительная погрешность	$\pm 0,03$ % для каналов и групп АСКУЭ; $\pm 0,01$ % для УСПД
77	Сигналы первичных преобразователей	От 0 до 10 В От -5 до 24 мА От 0 до 4 кОм От 0 до 50 кГц	Относительная погрешность	$\pm 0,05$ %
78	Количество тепловой энергии	От 1 до 8000 ГДж	Класс точности	1
			Относительная погрешность	$E_s = \pm (0,5 + \Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta) \%$ $E = \pm (2 + 4\Delta\Theta_{\min}/\Delta\Theta + 0,01q_p/q) \%$
		От 0 до 999 999 999 ГДж (имитация)	Относительная погрешность	$\pm 0,02$ %

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

№ пункта	Наименования воздействующих факторов при экспериментальных исследованиях технических характеристик средств измерений	Диапазоны воспроизведения воздействующих факторов, а также значения их показателей точности (при наличии)
1	2	3
1	Влияние напряжения входного сигнала переменного тока	От 0 до 750 В; $\pm(0,03-2,5) \%$ От 0 до 1000 В; $\pm(0,1-2,5) \%$
2	Влияние напряжения входного сигнала постоянного тока	От 0 до 1000 В $\pm(0,025-2,5) \%$ От 45 Гц до 65 Гц
3	Влияние частоты входного сигнала	$\pm(0,005-2,5) \%$ От 45 Гц до 20000 Гц $\pm(0,1-2,5) \%$
4	Влияние напряжения питания переменного тока	От 0 до 260 В
5	Влияние напряжения питания постоянного тока	От 0 до 1000 В
6	Влияние частоты питающей сети	От 45 до 1000 Гц
7	Влияние коэффициента мощности	$\cos \varphi (-1-0+1)$ $\sin \varphi (-1-0+1)$
8	Влияние неравномерной нагрузки фаз, отсутствия тока или напряжения	$\cos \varphi (-1-0+1)$ $\sin \varphi (-1-0+1)$ От 0 до 50 А; от 0 до 750 В
9	Влияние формы кривой тока и напряжения:	До 40-й гармоники
10	Влияние сопротивления нагрузки	От 0 до 100 кОм
11	Влияние сопротивления линии связи	От 0 до 100 кОм
12	Влияние постоянного и переменного магнитного поля	Магнитная индукция 0,5 мТл
13	Влияние наклона	От 0° до 90°
14	Влияние ферромагнитного щита толщина щита	$(3 \pm 0,5)$ мм
15	Воздействие пониженной температуры холодоустойчивость, холодопрочность	От 5 °С до -70 °С; ± 2 °С
16	Воздействие повышенной температуры теплоустойчивость, теплопрочность	От 30 °С до 80 °С; ± 2 °С
17	Воздействие повышенной влажности от существующей	До 95 %; ± 3 %
18	Воздействие циклического изменения температуры	От -30 °С до 80 °С; ± 2 °С
19	Воздействие инея и росы температура	-20 °С; ± 2 °С

Приложение № 3 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2	3
20	Воздействие атмосферного давления	От 66 до 106,7 кПа
21	Воздействие вибрации: виброустойчивость, вибропрочность частота	От 5 до 500 Гц
	амплитуда смещения	От 0,15 до 3,5 мм
	ускорение	От 1 до 200 м/с ²
22	Воздействие ударов: ускорение	От 10 до 750 м/с ²
	длительность импульса	От 0 до 16 мс.
23	Водозащищенность воздействие брызг: интенсивность	(5 ± 2) мм/мин
24	Пылезащищенность воздействие пыли со скоростью	От 0,5 до 15 м/с

Председатель

Государственного комитета

по стандартизации

Республики Беларусь

В.Б.Татарицкий

Приложение № 4

к свидетельству об уполномочивании
на проведение испытаний в целях
утверждения типа средства
измерений или утверждения типа
стандартного образца, работ по
метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии

№ 14 от 25.11.2022

На 6 листах

Редакция № 1 от 25.11.2022

**ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА АТТЕСТАЦИЮ МЕТОДИК
(МЕТОДОВ) ИЗМЕРЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ**

№ пункта	Вид документа, в котором изложена методика (метод) измерений
1	2
1	Стандарт организации
2	Локальный правовой акт
3	В составе методики испытаний
4	В составе технической документации

№ пункта	Вид методики (метод) измерений
1	2
1	Вновь разработанная методика (метод) измерений
2	Ранее разработанная методика (метод) измерений
3	Аттестованная методика (метод) измерений в случае изменения области ее применения

№ пункта	Вид исследований, проводимых при аттестации методик (методов) измерений
1	2
1	Теоретические исследования
2	Экспериментальные исследования

№ пункта	Наименование показателей точности методик (методов) измерений
1	2
1	Правильность
2	Прецизионность
3	Повторяемость
4	Воспроизводимость

Приложение № 4 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
5	Погрешность
6	Неопределенность

№ пункта	Категории средств измерений, указанные в методиках (методах) измерений
1	2
1	Авторефрактокератометры, авторефрактометры
2	Средства измерений оптической силы рефракции глаз, астигматизма, угла поворота оси астигматизма глаза и радиуса кривизны роговицы глаза
3	Диоптриметры
4	Линейки скиаскопические
5	Наборы пробных очковых линз
6	Периметры настольные
7	Измерители длины рулонных материалов
8	Машины и шаблоны кожемерные
9	Ростомеры медицинские
10	Средства геодезических измерений
11	Средства измерений длины, угла
12	Тонометры офтальмологические
13	Средства измерений внутриглазного давления
14	Шаблоны путевые контрольные
15	Дозаторы весовые дискретного и непрерывного действия
16	Весы, кроме весов для взвешивания транспортных средств в движении
17	Весы для взвешивания транспортных средств в движении
18	Меры массы, в том числе, используемые совместно с весами
19	Динамометры
20	Ключи динамометрические
21	Машины для испытаний на изгиб, сжатие, растяжение и кручение
22	Твердомеры
23	Твердомеры для резины и пластмассы
24	Грузопоршневые манометры
25	Измерители артериального давления
26	Манометры
27	Преобразователи давления

Приложение № 4 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
28	Калибраторы давления
29	Виброметры ускорения, скорости, перемещения
30	Контрольно-сигнальная аппаратура для определения вибрации
31	Измерительные системы и измерители скорости движения транспортных средств (стационарные)
32	Измерители скорости движения транспортных средств (портативные)
33	Калибраторы вибрации
34	Таксометры
35	Тахографы
36	Тахометры
37	Автоцистерны
38	Дозаторы пипеточные и бутылочные
39	Меры вместимости металлические (конические меры, мерные кружки)
40	Мерники технические
41	Мерники первого и второго разряда
42	Пурки для определения натуры зерна
43	Топливо-, масло-, газораздаточные колонки
44	Расходомеры, расходомеры-счетчики, системы (комплексы) измерения расхода
45	Приборы учёта воды индивидуальные с диаметром условного прохода до 20 мм
46	Счетчики воды промышленные с диаметром условного прохода от 20 мм до 150 мм
47	Приборы учёта расхода газа, индивидуальные
48	Устройства пробоотборные, аспираторы для отбора проб газа и воздуха
49	Ротаметры
50	Резервуары для нефти и нефтепродуктов, применяемые при осуществлении торговли и расчетов
51	Вискозиметры динамической и условной вязкости
52	Измерители плотности
53	Анализаторы количественного содержания химических веществ (элементов) в твердых, жидких и газообразных средах
54	Анализаторы физических свойств и характеристик газов, жидкостей и твердых веществ

Приложение № 4 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
55	Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
56	Анализаторы состава и свойств биологических сред
57	Измерители содержания влаги в твердых, жидких веществах и материалах
58	Измерители содержания компонентов в газовых средах
59	Дымомеры
60	Измерители влажности воздуха и газов
61	Имитаторы электродных систем, иономеры и pH-метры, первичные преобразователи (электроды) всех типов к иономерам, pH-метрам
62	Измерители удельной электрической проводимости растворов
63	Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе
64	Измерители-регуляторы температуры
65	Калориметры сжигания
66	Комплекты термопреобразователей сопротивления для теплосчётчиков
67	Измерители-регистраторы температуры
68	Термометры манометрические
69	Термометры биметаллические
70	Термометры стеклянные ртутные лабораторные
71	Термометры стеклянные жидкостные
72	Термометры электроконтактные
73	Термопреобразователи сопротивления, в том числе с унифицированным выходным сигналом
74	Термоэлектрические преобразователи, в том числе с унифицированным выходным сигналом
75	Термометры электронные
76	Термометры для измерения температуры тела человека (медицинские) контактные
77	Устройства термостатирующие измерительные
78	Теплосчетчики
79	Вычислители тепловой энергии
80	Преобразователи температуры измерительные
81	Измерители показателя преломления твердых тел и жидких веществ
82	Измерители коэффициентов направленного пропускания, оптической

Приложение № 4 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
	плотности, диффузного и зеркального отражения
83	Измерители мутности
84	Измерители уровня звука (шумомеры)
85	Измерители напряжения соприкосновения и тока короткого замыкания
86	Измерители параметров устройств защитного отключения
87	Измерители сопротивления, сопротивления заземления, защитного заземления
88	Измерители токов утечки
89	Измерители цепи «фаза-нуль»
90	Измерители напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, угла сдвига фаз, мощности, емкости, индуктивности
91	Средства для измерений показателей качества электрической энергии
92	Преобразователи напряжения, силы постоянного и переменного тока, электрической мощности, частоты
93	Счетчики электрической энергии постоянного тока
94	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности 0,2S и менее
95	Счетчики электрической энергии одно- и трехфазные класса точности более 0,2S
96	Трансформаторы тока измерительные
97	Трансформаторы напряжения измерительные до 220 кВ
98	Установки (стенды) высоковольтные
99	Шунты постоянного тока
100	Измерители интервалов времени
101	Счетчики перемещающихся объектов
102	Приборы учета готовой продукции
103	Измерители мощности
104	Измерители ослабления
105	Измерители параметров формы и спектра сигналов
106	Измерители параметров согласования трактов
107	Измерители уровня напряжения сигналов
108	Источники сигналов с калиброванными параметрами
109	Мониторы медицинские
110	Пульсоксиметры
111	Приборы для измерения электромагнитных помех

Приложение № 4 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

1	2
112	Приборы кабельные переносные
113	Сумматоры тарифные электронные
114	Устройства сбора и передачи данных
115	Электрокардиографы
116	Системы холтеровского мониторинга
117	Электроэнцефалографы и электромиографы
118	Эргометры медицинские
119	Измерители объемов передаваемой информации
120	Комплексы автомобильной диагностики
121	Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств
122	Средства для диагностирования тормозных систем транспортных средств
123	Средства для измерений и контроля углов установки колес автомобилей
124	Средства для контроля света фар автомобилей
125	Средства для балансировки автомобильных колес
126	Средства для контроля бокового увода колес автотранспорта
127	Автоматизированные системы, комплексы, установки для контроля и учета электроэнергии, тепловой энергии, воды и газа
128	Автоматизированные системы, комплексы, установки для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
129	Системы информационно-измерительные управляющие
130	Эталоны (установки) предназначенные для применения при осуществлении метрологической оценки
131	Эталонные меры напряжения, сопротивления электрической емкости и индуктивности

Председатель
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь



В.Б.Татарицкий

Приложение № 5

к свидетельству об уполномочивании
на проведение испытаний в целях
утверждения типа средства
измерений или утверждения типа
стандартного образца, работ по
метрологической оценке в сфере
законодательной метрологии
№ 14 от 25.11.2022

На 2 листах

Редакция № 1 от 25.11.2022

ОБЛАСТЬ УПОЛНОМОЧИВАНИЯ НА СЛИЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ

№ пункта	Наименование показателей точности, определяемых при оценке в рамках сличений результатов измерений
1	2
1	Правильность
2	Прецизионность
3	Повторяемость
4	Воспроизводимость
5	Погрешность
6	Неопределенность
7	Статистические показатели (количественные показатели, z , z' , дзета ζ , E_n , разность D_i , процентная разность $D_{i\%}$, процент от допустимого отклонения» P_{Ai} и др.) в зависимости от программы сличений, включенной в Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений,
8	Иные показатели с учетом применяемых методик (методов) измерений при выполнении сличений и (или) образцов для сличений

№ пункта	Наименования показателей эквивалентности, определяемых при сличениях результатов измерений
1	2
1	—

№ пункта	Категории средств измерений, применяемых при сличениях результатов измерений
1	2
1	В соответствии с Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 39 «О перечне категорий средств измерений» согласно программам сличений, включенным в Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений

Приложение № 5 к свидетельству об уполномочивании на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии № 14 от 25.11.2022, редакция № 1 от 25.11.2022

№ пункта	Величины и (или) наименования единиц величин, в которых выражаются значения метрологических характеристик стандартных образцов, применяемых при сличениях результатов измерений
1	2
1	В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2020 г. № 673 «О единицах величин, допущенных к применению в Республике Беларусь» согласно программам сличений, включённым в Государственный информационный фонд по обеспечению единства измерений

Председатель
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь

В.Б.Татарицкий